Fluke 560シリーズ
放射温度計

K型熱電対付放射温度計

New

シンプルなユーザー・インターフェイスとソフト・キー・メニューを搭載したFluke-566、Fluke-568なら、複雑な測定も簡単に行うことができます。ボタンを押すだけで、ナビゲート、放射率の調整、データ・ロギングの開始、およびアラームのオン・オフを簡単に実行できます。堅牢で、使いやすく、人間工学に基づいて設計されたFluke-566、568は、厳しい環境にも耐えることができます。

Fluke-561は、工業、電気、HVAC/Rのプロが必要とする温度測定機能を搭載した放射温度計です。非接触の赤外線温度および接触温度測定が可能で、測定器を多数持つ必要はありません。簡単に測定でき、貴重な時間を節約し、手間を省くことができます。Fluke-561をご使用になれば、最適な方法で接触および周辺温度を測定することができます。高温の対象物や、移動する対象物、通電している、届かないところにある対象物を測定する場合は、放射温度計をお使いください。モーター、絶縁体、ブレーカー、放射加熱、パイプ、腐食した接続部およびワイヤーのチェック等ができます。さらに、ダクトや床から届かない対象物をスキャンすることもできます。

- 温度測定レンジ：-40°C ～ 800°C（568）
  -40°C ～ 650°C（566）
  -40°C～550°C（561）
- D:S比：50:1（568）
  30:1（566）
  12:1（561）
- 3つボタンの簡単操作
- メニューから放射率選択可
- K型熱電対標準装備

Fluke 62
- 温度測定レンジ：500 °Cまで
- 最大温度表示
- バックライト ディスプレイ

仕様：62、560シリーズ温度計

機能	Fluke-62	Fluke-561	Fluke-566	Fluke-568
測定範囲	- 30～500 °C	- 40～550 °C	- 40～650 °C	- 40～800 °C
D：S比(距離とスポット比) 90 %エネルギー	10：1(80 %エネルギー)	12：1	30：1	50：1
レーザー照準	1点レーザー			
放射率	0.95固定	0.3、0.7、0.95を選択可	0.1～1.0（0.01ステップ）	
確度（周辺動作温度23 °C）	10～30 °Cの時：±1°C、測定値の±1.5%または1.5°Cのいずれか大きい値	測定値の±1%または±1°Cのいずれか大きい値		
応答時間	500 mSec			
LCDバックライト	○	○	○	○
表示ホールド（7秒）	○	○	○	○
最大/最小/平均/温度差値表示	最大値	最大値表示のみ	○	○
上下限アラーム	ー	ー	○	○
バー・グラフ表示/データ・ロギング	ー	ー	20点データ・ロギング	99点データ・ロギング
非接触温度測定	ー	K型熱電対		
ソフトウェア	ー	ー	ー	ー
電源	9 V乾電池	単三電池（2本）		
バッテリー寿命（アルカリ乾電池使用時）	12時間	10時間（レーザー、バックライトーオン状態） 40時間（レーザー、バックライトーオフ状態）	20時間（レーザー、バックライトー 50%オン状態） 40時間（レーザー、バックライトーオフ状態）	
重量	200 g	322 g		
寸法	152 × 101 ×38 mm	176 × 163 × 51 mm		
保証期間	2年間			

推奨アクセサリー：560シリーズ放射温度計

LVD1
ボルト・ライト
60ページを参照

標準装備品

Fluke-566、568：放射温度計、FlukeView® Formsソフトウェア（568のみ）、USBケーブル（568のみ）、K型熱電対プローブ、キャリング・ケース、単三電池2個、簡易説明書および取扱説明書

Fluke-561：放射温度計、K型熱電対Velcro®パイプ・プローブ、キャリング・ケース、単三電池2個、取扱説明書

ご注文案内

Fluke-561	放射温度計
Fluke-566	放射温度計
Fluke-568	放射温度計